

## TALADRO DE COLUMNA HELLER M25R

Ref: M25R HELLER



## Especificaciones técnicas

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Marca</b>                                     | HELLER         |
| <b>Capacidad de taladrado en acero 60kg</b>      | 25             |
| <b>Capacidad de taladrado en fundición 200HB</b> | 35             |
| <b>Capacidad de roscado acero 60kg</b>           | M-18           |
| <b>Capacidad de roscado fundición 200 HB</b>     | M-25           |
| <b>Transmisión</b>                               | Engranés       |
| <b>Avance automático</b>                         | No (manual)    |
| <b>Embrague</b>                                  | NO             |
| <b>Número y gama de velocidades</b>              | (6) 125-2825   |
| <b>Potencia del motor principal</b>              | 0.75           |
| <b>Cono</b>                                      | CM3            |
| <b>Recorrido del husillo</b>                     | 110            |
| <b>Distancia centro husillo/columna</b>          | 240            |
| <b>Diámetro de la columna</b>                    | 95             |
| <b>Superficie de la mesa</b>                     | 400x330        |
| <b>Superficie de la base</b>                     | 310x340        |
| <b>Distancia máxima husillo a mesa</b>           | 675            |
| <b>Distancia máximo husillo a base</b>           | 1140           |
| <b>Tamaño de la ranura T mesa</b>                | 2T-14          |
| <b>Tamaño de la ranura en T de la base</b>       | 2T-14          |
| <b>Tension eléctrica</b>                         | 230-400V/50 Hz |
| <b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>        | 700x460x1925   |
| <b>Peso neto/bruto</b>                           | 410            |

## Equipamiento Estándar

---

- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- 2 conos reductores
- Portabrocas de 1-13mm
- Bomba de taladrina
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

## Imágenes

