

## TALADRO INDUSTRIAL DE SOBREMESA HELLER TS32IE

Ref: TS32IE HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Capacidad de taladrado en acero 60kg</b>	35
<b>Capacidad de taladrado en fundición 200HB</b>	42
<b>Capacidad de roscado acero 60kg</b>	M-22
<b>Capacidad de roscado fundición 200 HB</b>	M-32
<b>Transmisión</b>	Engranés
<b>Avance automático</b>	Si
<b>Embrague</b>	Electromagnético
<b>Número y gama de avances</b>	3(0,1-0,2-0,3)
<b>Número y gama de velocidades</b>	(12) 125-3030
<b>Potencia del motor principal</b>	1/1,2
<b>Cono</b>	CM4
<b>Recorrido del husillo</b>	155
<b>Distancia centro husillo/columna</b>	320
<b>Diámetro de la columna</b>	120
<b>Superficie de la mesa</b>	400x360
<b>Superficie de la base</b>	400x360
<b>Distancia máxima husillo a mesa</b>	685
<b>Tamaño de la ranura T mesa</b>	2T-14
<b>Tamaño de la ranura en T de la base</b>	2T-14
<b>Tension eléctrica</b>	230-400V/50 Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	810x460x1640
<b>Peso neto/bruto</b>	435

## Equipamiento Estándar

- Display digital r.p.m
- Giro del cabezal
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- 3 conos reductores
- Sist. de roscado con inversión de giro
- Portabrocas capacidad 1-13mm
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

## Imágenes

