

RECTIFICADORA CILINDRICA HELLER RCE3000

Ref: RCE3000 HELLER





Heller Máquina Herramienta, S.L.

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 965 430 014

Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Altura de centros	180
Diámetro de rectificado	8-320
Diámetro de rectificado con luneta fija	60
Longitud maxima de rectificado	3100
Diámetro interno de rectificado	35-100
Profundidad max de rectificado interior	125
Peso Max pieza	150
Avance minimo de la muela	0.0025
Diámetro del plato (delantero y trasero)	200
Máximo rango giratorio de la mesa	-2/+3
Velocidades circunferenciales	35
Velocidades del husillo de trabajo (1/min)	50 Hz: 25-220
Recorrido cabezal de trabajo (eje-W)	250
Avances de la mesa	0.1-4
Avance manual de rotación del volante del eje X	1
Avance por la escala del eje división X	0.0025
Cono contrapunto	CM4
Recorrido del husillo del contrapunto	30
Velocidades del husillo de rectificado (1/min)	0-1305.6
Giro máximo de volteo del cabezal de rectificado	30
Alcance máximo del cabezal giratorio	0-45
Cabezal	CM4
Excentricidad	0.03
Tolerancia cilíndrica	0.012
Capacidad total de la unidad	10.9
Potencia del motor - husillo / bomba hidráulica	7,5/0,75
Potencia del motor - rectificado interno	1.1
Motor - cabezal / bomba de refrigerante	1,5/0,125
Dimensiones de la muela [øExt. x Ancho x ø Int]	500x50x203
Dimensiones de la muela,máximo interior	50x40x16
Dimensiones de la muela,minimo interior	17X20X6
Tension eléctrica	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	5610x1810x1550
Peso	8600

Equipamiento Estándar

Visualizador Fagor 2 ejes
Platos 3 garras
Eje equilibrador
Soporte equilibrador
Equipo de refrigeración
Soporte de rectificado de muela
Soporteportamueles
Equipo de rectificado interno
Cuñas de nivelación
Luneta fija abierta/luneta móvil
Luneta fija cerrada
Protección frontal con micro
Protección trasera
Lampara de trabajo
Certificado CE