

## TORNO PARALELO HELLER CE770VX4000

Ref: CE770VX4000 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Altura de puntos</b>	385 mm
<b>Distancia entre puntos</b>	4000
<b>Diámetro sobre bancada</b>	770
<b>Diámetro admitido sobre escote</b>	1050
<b>Diámetro admitido sobre carro</b>	575
<b>Anchura de bancada</b>	390
<b>Longitud del escote</b>	240
<b>Agujero del husillo principal</b>	105
<b>Nº gamas de velocidad del husillo</b>	3 (23-1300), (150-433), (433-1300)
<b>Nariz del husillo</b>	CAMLOCK Nº8
<b>Cono Morse del husillo principal</b>	1:20 CM/MT
<b>Avance longitudinal</b>	0,063-2,52
<b>Avance transversal</b>	0,027-1,07
<b>Pasos métricos</b>	1-14mm/22
<b>Pasos Whitworth</b>	28-2 t.p.i
<b>Pasos modulares</b>	0,5-7 m.p
<b>Pasos diametral pitch</b>	56-4 d.p
<b>Pasos del husillo patrón</b>	Ø 40 X 12 DP
<b>Recorrido del carro transversal</b>	310
<b>Recorrido del charriot</b>	145
<b>Dimensiones máximas de la herramienta</b>	25x25
<b>Cono Morse del contrapunto</b>	5 CM/MT
<b>Potencia del motor principal</b>	7,5/11
<b>Potencia del motor de la bomba</b>	0,09/0,12
<b>Tension eléctrica</b>	230-400V/50Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	5500x1100x1450
<b>Peso neto</b>	5500
<b>Diametro de la caña</b>	75
<b>Recorrido de la caña</b>	150

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador FAGOR X,Z

Variador 15Kw HITACHI

Plato de 3 garras universal Ø 315 mm

Plato de 4 garras independiente Ø 400 mm

Plato de arrastre 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Freno de pie con micro interruptor

Protección trasera contra virutas

Protección de husillo

Luneta fija

Luneta móvil

Torreta c/rápido de herramientas

Equipo de refrigeración

Lampara de trabajo

Certificado CE

## Imágenes

