


## TORNO PARALELO GRANDE HELLER TPG1600X3000-15000

Ref: TPG1600X3000-15000 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Altura de centros</b>	800
<b>Distancia entre puntos</b>	3000~15000
<b>Diámetro sobre bancada</b>	1600
<b>Diámetro admitido sobre carro</b>	1200
<b>Anchura de bancada</b>	1100
<b>Agujero del husillo principal</b>	130
<b>Cono Morse del husillo principal</b>	140
<b>Número de velocidades</b>	21
<b>Avance longitudinal</b>	(56) 0.1-12
<b>Avance transversal</b>	(44) 1-20
<b>Pasos métricos</b>	(44) 1-20
<b>Pasos Whitworth</b>	(31) 14-1/4
<b>Pasos modulares</b>	(53)0,5/60
<b>Pasos diametral pitch</b>	(38) 1/2-56
<b>Paso del husillo principal</b>	12
<b>Recorrido del carro transversal</b>	960
<b>Recorrido del charriot</b>	200
<b>Dimensiones máximas de la herramienta</b>	45x45
<b>Diámetro de la caña del contrapunto</b>	180
<b>Cono Morse del contrapunto</b>	140
<b>Nº gamas de velocidad del husillo</b>	12
<b>Potencia del motor principal</b>	22/30
<b>Potencia del motor de la bomba</b>	0,09/0,12
<b>Tension eléctrica</b>	230-400 V/50Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	5650x1550x1630

## Equipamiento Estándar

---

Plato de 4 garras independientes Ø1000(1250), Ø1600(1600), Ø1600(2000)

Luneta móvil

Luneta fija

Punto fijo

Bancada monobloque de fundición

Patas de fundición

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Certificado CE