

FRESADORA CARNERO MOTORIZADO HELLER FCM2000

Ref: FCM2000



Especificaciones técnicas

Recorridos (XYZ)	1400X700X500
Avance rápido (XYZ)	2200X2200
Superficie de trabajo	500x2000
Ranuras en T	5x18
Peso máximo admitido sobre mesa	1800
Recorrido longitudinal	1400
Recorrido carro transversal	700
Avance longitudinal	10-1000
Avance transversal	5-500
Avance vertical	10-1000
Rápido longitudinal y transversal	2200
Rápidos vertical	1100
Avance de trabajo del cabezal del carnero	5-500
Cono del cabezal del carnero	ISO50
Gama de velocidades del cabezal del carnero	30-2050
Número de velocidades	27
Desplazamiento del carnero	MOTORIZADO
Avance de la caña	5-500
Avances de la mesa	variador
Motor del cabezal del carnero	11
Distancia del husillo frontal a guía del carnero	760
Distancia min/máx. del husillo a la mesa	45-745
Distancia del cabezal a la mesa	530
Distancia min/máx. del cabezal al espejo	50-550
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2625x2860x2080
Dimensiones de la maquina (L x An x Al)	2625x2860x2080
Peso neto	4500

Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X, Y, Z

Cabezal universal ISO50

2 lunetas

Eje portafresas ISO50 D-27x500

Bandeja recogida de refrigerante

Guías templadas

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Certificado CE.

Imágenes

