

## FRESADORA CARNERO MOTORIZADO HELLER FCM2000

Ref: FCM2000



## Especificaciones técnicas

<b>Recorridos (XYZ)</b>	1400X700X500
<b>Avance rápido (XYZ)</b>	2200X2200
<b>Superficie de trabajo</b>	500x2000
<b>Ranuras en T</b>	5x18
<b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>	1800
<b>Recorrido longitudinal</b>	1400
<b>Recorrido carro transversal</b>	700
<b>Avance longitudinal</b>	10-1000
<b>Avance transversal</b>	5-500
<b>Avance vertical</b>	10-1000
<b>Rápido longitudinal y transversal</b>	2200
<b>Rápidos vertical</b>	1100
<b>Avance de trabajo del cabezal del carnero</b>	5-500
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO50
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	30-2050
<b>Número de velocidades</b>	27
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MOTORIZADO
<b>Avance de la caña</b>	5-500
<b>Avances de la mesa</b>	variador
<b>Motor del cabezal del carnero</b>	11
<b>Distancia del husillo frontal a guía del carnero</b>	760
<b>Distancia min/máx. del husillo a la mesa</b>	45-745
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	530
<b>Distancia min/máx. del cabezal al espejo</b>	50-550
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2625x2860x2080
<b>Dimensiones de la maquina (L x An x Al)</b>	2625x2860x2080
<b>Peso neto</b>	4500

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador FAGOR X, Y, Z

Cabezal universal ISO50

2 lunetas

Eje portafresas ISO50 D-27x500

Bandeja recogida de refrigerante

Guías templadas

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Certificado CE.

## Imágenes

