

FRESADORA VERTICAL HELLER FV1400

Ref: FV1400 HELLER



Especificaciones técnicas

| | |
|--|------------------------|
| Marca | HELLER |
| Recorridos (XYZ) | 800X400X500 |
| Avance rápido (XYZ) | 24 (30) / 24 (30) / 24 |
| Superficie de trabajo | 1400x400 |
| Ranuras en T | 3x18 |
| Ranura en T (ancho x distancia x nº) | 3x18 |
| Peso máximo admitido sobre mesa | 500 |
| Recorrido longitudinal | 800 |
| Recorrido carro transversal | 400 |
| Avance longitudinal | (9) 18-627 |
| Avance transversal | (9) 18-627 |
| Avance vertical | 1670 |
| Avance longitudinal/ transversal | (9) 18-627 |
| Cono del cabezal del carnero | ISO50 |
| Gama de velocidades del cabezal del carnero | 18-1800 |
| Número de velocidades | variador |
| Desplazamiento del carnero | MANUAL |
| Avance de la caña | 0,04/0,08/0,15 |
| Diametro de la caña | 180 |
| Recorrido de la caña | 105 |
| Curso del carnero | 356 |
| Potencia motor principal | 0,04/0,053 |
| Potencia | 0,04/0,053 |
| Motor del cabezal del carnero | 7,5 |
| Distancia min/máx. del husillo a la mesa | 520 |
| Distancia del husillo vertical a la mesa | 150-650 |
| Distancia del cabezal a la mesa | 150-650 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2290x2040x2120 |
| Dimensiones de la maquina (L x An x Al) | 2290x2040x2120 |
| Peso neto | 3660 |

Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X, Y, Z
- Movimientos automáticos X, Y
- Movimientos automáticos de la caña
- Variador electrónico de velocidad
- Engrase centralizado
- Estuche porta-pinzas ISO 50
- Eje porta fresas \varnothing 40 ISO50
- Mordaza 200mm
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

